

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Компания «ТеплоСантехМонтаж» осуществляет поставку всего спектра полипропиленового трубопровода и фасонных частей для всех видов внутренней разводки с минимальными затратами и высоким уровнем качества.

Система безнапорных трубопроводов предназначена для использования в наружных сетях самотечной канализации сточных вод и ливневой канализации. Максимальная температура горячих стоков не должна превышать +95 °С.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



Труба РР
с раструбом



Патрубок
компенсационный



Переход
экцентрический



Муфта надвижная



Крест прямой



Крест косой



Крест
двухплоскостный



Отвод 45°



Отвод 90°



Ревизия



Хомут



Заглушка раструба



Трап
вертикальный



Трап
горизонтальный

СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



ТРУБА РР с раструбом



Тройник косой



Тройник прямой



Отвод 87° прямой



Отвод 45° косой



Заглушка раструба



Отвод 45° косой



Редукция
эксцентрическая



Муфта надвижная

- широкий ассортимент (диаметр от 40 до 200 мм);

- качественное сертифицированное сырье, которое не теряет свои прочностные характеристики при повышении температуры и давления;

- трубопровод из полипропилена обладает повышенной химической стойкостью;

- отсутствие коррозии;

- отсутствие образования отложений и зарастания сечения, благодаря особой эргономике, гладкой поверхности;

- простота транспортировки и хранения;

- небольшой вес и удобный чистый монтаж.

ООО «ТеплоСантехМонтаж»

620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 81А, оф. 419
тел.: 212-40-45, факс: 235-78-80

