



## ПАСПОРТ

Гибкий шланг для душа марки Аквалайн  
в индивидуальной ПЭ-упаковке

### 1. Применение

Гибкий шланг Аквалайн применяется для подключения душевой насадки к смесителю.

### 2. Технические характеристики

Гибкий шланг для душа Аквалайн	
Наименование концевых фитингов	Гайка M22, евро-гайка 1/2", евро-конус 1/2"
Присоединительные размеры	1/2", M22
Максимальное рабочее давление, МПа, (bar x 10)	1,5
Максимальная температура воды, °C	95
Номинальный поток (при 3 bar), литр/мин	35
Длина шланга, см	150

### 3. Материалы шланга, состав

- Внутренняя трубка – нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496
- Сердечник – латунь CW614N,
- Прокладка – нетоксичная резина (EPDM), ГОСТ 5496
- Оплетка и обжимная гильза – нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632
- Концевая арматура – хромированная латунь.

### 4. Указания по монтажу и эксплуатации

- Перед монтажом сделать визуальный осмотр шланга на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостность оплетки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке.
- Не подвергать шланг механическим нагрузкам, скручиванию, изломам во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- При монтаже концевых фитингов шланга не применять сантехнический лен и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.
- Не допускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров.